

miniエルシヨット



急傾斜地や索道などの仮設プラントにピッタリ。
生モルタル&厚層基盤材専用機。

投入口サイズを大幅にアップ！

車輪付きでこの軽さ！！(8インチタイヤ)

<仕様> 軸廻りグランドパッキン方式

型式	SMLS-7.5G	
機械全長	2,046mm	
機械全高	2,128mm	
投入口高さ	1,851mm	
機械全幅	1,306mm	
機械重量	1,700kg	
最高使用圧力	0.9MPa	
タンク容量	上部	196リットル
	下部	247リットル
1バッチ当り投入量	80リットル	
原動機	住友ギヤードモーター	



現場配合用袋セメント対応型。

25kgセメント1袋練りオッケー。

50リットル入りの厚層基盤材にも対応。

トラックに搭載したまま作業が出来ます。

<仕様> 軸廻りグランドパッキン方式

型式	MS-7.5G	
機械全長	2,105mm	
機械全高	2,375mm	
投入口高さ	2,052mm	
機械全幅	1,504mm	
機械重量	1,800kg	
最高使用圧力	0.9MPa	
タンク容量	上部	252リットル
	下部	315リットル
1バッチ当り投入量	110リットル	
原動機	住友ギヤードモーター	

現場移動の手軽さとプラントの小スペース化を実現。

ベルトコンベアは5m、発電機は、25kVAでオッケー。

コンプレッサーも100馬力に対応出来る燃料消費を抑えたエコタイプ。

どちらも下部タンクを大きく採ることにより、材料の切れが無く、余裕を持った吐出を実現しました。

三和産業株式会社

千葉県市川市田尻 1-11-7

電話 047-314-2211